

GORI

Wenn's drauf ankommt.

33

FUTUR PLUS
HOLZLASUR

Macht jede Gangart mit.
Und Holzveredelung
kinderleicht.



Die Ökologische

Wo sowohl Holzschutz als auch ökologische Verträglichkeit gefragt sind, ist GORI 33 FUTUR PLUS HOLZLASUR die erste Wahl. Das dünn-schichtige Lasursystem auf Acrylat-Basis eignet sich für alle Holzarten. Aufgrund seiner tropfgehemmten Einstellung kann es selbst über Kopf leicht verarbeitet werden, trocknet schnell und ermöglicht bis zu drei Anstriche pro Tag. Der vollständig durchgetrocknete Anstrich erfüllt die Anforderungen der EN 71, Teil 3, d. h. er ist speichel- und schweißecht – und damit selbst für Kinderspielzeug und Spielgeräte uneingeschränkt geeignet. Darüber hinaus ist GORI 33 mit dem Umweltprüfzeichen Blauer Engel ausgezeichnet.



GORI – Streichen mit System

Bei erhöhten Anforderungen an UV-Schutz

bietet sich eine Abschlussbeschichtung mit GORI 79 FARBLOS AUSSEN an. Für rohes Nadelholz empfiehlt sich überdies eine Grundierung mit GORI 17 IMPRÄGNIERGRUND*. Beide Anstrichaufbauten sollten ausschließlich im Außenbereich angewendet werden.

* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



GORI 33 FUTUR PLUS HOLZLASUR



TIPP:

In besonders beanspruchten Einsatzbereichen innen kann GORI 33 mit einer Abschlussbeschichtung aus GORI SIEGEL PARKETT- UND TREPPENLACK versehen werden. In dieser Kombination bleiben die Eigenschaften der DIN EN 71, Teil 3 für das gesamte Anstrichsystem erhalten.

Im Überblick

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Produktart | Holzlasur, dünn-schichtig |
| Bindemittel | Acrylat |
| Anwendungsbereich | außen und innen |
| Glanzgrad | matt bis seidenglänzend |
| Konsistenz | tropfgehemmt |
| Reichweite (gehobelttes Holz) | ca. 12 m ² /l |
| Staubtrocken (Normklima) | 1 Stunde |
| Überstreichbar (Normklima) | 4 Stunden |
| Anstrichaufbau | 2–3 Schichten |
| Anstriche pro Tag | maximal 3 |
| Verarbeitung | Streichen |
| Mischsystem | Base 30 |



Nach Trocknung des Anstrichs
gemäß EN 71, Teil 3
für Kinderspielzeug geeignet!

| Best.-Nr. | Farbton | Gebindegröße in Liter/ Gebinde pro VE | | |
|-----------|----------------|--|--------|--------|
| | | 0,75/6 | 2,50/2 | 5,00/2 |
| 7816 | Eiche natur | • | • | • |
| 7801 | Eiche hell | • | • | • |
| 7805 | Eiche | • | • | • |
| 7806 | Kastanie | • | • | • |
| 7803 | Oregon Pine | • | • | • |
| 7802 | Kiefer | • | • | • |
| 7804 | Burma Teak | • | • | • |
| 7809 | Mahagoni | • | • | • |
| 7814 | Eiche rustikal | • | • | • |
| 7808 | Nussbaum | • | • | • |
| 7810 | Palisander | • | • | • |
| 8893 | Ebenholz | • | • | • |
| 9900 | Farblos | • | • | • |
| 8101 | Weiß | • | • | • |
| 5510 | Tannengrün | • | • | • |

| Best.-Nr. | Farbton | Gebindegröße in Liter/ Gebinde pro VE | | |
|-----------|---------|--|--------|--------|
| | | 0,68/6 | 2,03/2 | 4,05/2 |
| 71033 | | | | |
| 100 | Base 30 | • | • | • |

Wenn's drauf ankommt, besser informiert:
Mit GORI aktiv, dem Infodienst rund um
aktuelle Holzschutzthemen und mehr.
Regelmäßig bei Ihrem Farbenfachhändler!



www.gori.de

www.gori.at

Dyrup GmbH · Klosterhofweg 64 · D-41199 Mönchengladbach
Tel.: +49 (0) 21 66 964 6 · Fax: +49 (0) 21 66 964 700

Dyrup GmbH · Wienerbergstraße 11/12 · A-1100 Wien
Tel.: +43 (0) 1 99 460 64 24 · Fax: +43 (0) 1 99 460 64 25

