

# GORI

*Wenn's drauf ankommt.*

# 55

WETTERSCHUTZ-  
FARBE

Wetterschutz auf  
einen Streich.  
Das hat immer Saison.



 DYRUP

# GORI 55 WETTERSCHUTZ-FARBE



## Im Überblick

Produktart	deckende Wetterschutz-Farbe
Bindemittel	Reinacrylat
Anwendungsbereich	außen und innen
Glanzgrad	seidenglänzend
Konsistenz	tropfgehemmt
Reichweite (gehobeltes Holz)	ca. 9 m <sup>2</sup> /l
Staubtrocken (Normklima)	in ca. 1 Stunde
Überstreichbar (Normklima)	4 Stunden
Anstrichaufbau	2–3 Schichten
Anstriche pro Tag	maximal 2
Verarbeitung	Streichen, Rollen, Spritzen
Mischsystem	Base 10/20/30/40/50

# Der Allrounder

So vielfältig das Anforderungsprofil, so flexibel das Einsatzspektrum der Farbe: Mit GORI 55 WETTERSCHUTZ-FARBE lassen sich alle Hölzer, aber auch Aluminium, Stahl, Zink und Hart-PVC dauerhaft schützen. Die deckende Dispersionslackfarbe auf Reinacrylat-Basis bildet bei entsprechender Vorbehandlung auf allen genannten Untergründen eine zuverlässig haftende Schutzschicht, die sich durch hohe Elastizität und Strapazierbarkeit sowie gute Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlung und andere Witterungseinflüsse auszeichnet.

Die Kombination aus sehr breitem Einsatzspektrum und äußerst kurzen Trocknungszeiten macht GORI 55 WETTERSCHUTZ-FARBE zur Allzwecklösung für das zügige und wirtschaftliche Bearbeiten großer Flächen.



# Strapazierfähiger Schutz für Holz, M



Höchst elastisch: durchgetrocknete GORI 55 Beschichtung im Belastungstest auf einer Kunststoffolie

Die Grundlage für die Qualität von GORI 55 WETTERSCHUTZ-FARBE bilden die eingesetzten Reinacrylate. Sie gewährleisten durch ihre gleichmäßige Größenverteilung und ihre hervorragenden physikalischen Eigenschaften eine exzellente Filmbildung, die sich sowohl deckend als auch füllend über den Untergrund legt. Vor der Verarbeitung sollte Holz in Richtung der Maserung abgeschliffen und entstaubt werden. Rostgefährdete Metalle sollten mit einem Rostschutzgrund behandelt werden, rostbeständige oder verzinkte Metalle mithilfe einer Ammoniak-Netzmittelwäsche vorbereitet werden.

## **TIPP:**

GORI 55 WETTERSCHUTZ-FARBE eignet sich nicht nur fürs Grobe: Die Farbe ist somit sogar für speichel- und schweißechte Anstriche. Die Farbe ist somit sogar für Schulen, z. B. für die Beschichtung von Kinderspielzeug, Spielgeräten

# Metall und viele andere Untergründe



## GORI – Streichen mit System

Wenn rohes Nadelholz gestrichen werden soll, ist der Einsatz eines imprägnierenden Bläueschutzes ratsam. Als idealer Systempartner für GORI 55 WETTERSCHUTZ-FARBE bietet sich GORI 17 IMPRÄGNIERGRUND\* an, dessen Rezeptur optimal auf alle wasserbasierten Produkte aus dem GORI Sortiment abgestimmt ist.

\* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Reinacrylat-Rezeptur erfüllt die Anforderungen der DIN/EN 71, Teil 3 sensible Anwendungsbereiche wie Krankenhäuser, Kindergärten und oder Kleinmöbeln, geeignet.



Nach Trocknung des Anstrichs  
gemäß EN 71, Teil 3  
für Kinderspielzeug geeignet!

Best.-Nr.	Farbton	Gebindegröße in Liter/ Gebinde pro VE			
		0,75/6	2,50/2	5,00/2	10,00/1
800	Schneeweiß	•	•	•	•
337	Maisgelb	•	•	•	
345	Hellocker	•	•	•	
758	Schokoladenbraun	•	•	•	
707	Rotbraun	•	•	•	
745	Bornholmrot	•	•	•	
568	Moosgrün (RAL 6005)	•	•	•	
486	Königsblau	•	•	•	
464	Taubenblau	•	•	•	
893	Nachtschwarz	•	•	•	
275	Silbergrau	•	•	•	
		0,71/6	2,12/2	4,23/2	8,46/1
874	Base 10	•	•	•	•
875	Base 20	•	•	•	•
363	Base 40	•	•	•	•
695	Base 50	•	•	•	•
		0,68/6	2,03/2	4,05/2	8,10/1
100	Base 30	•	•	•	•

**Wenn's drauf ankommt**, besser informiert:

Mit GORI aktiv, dem Infodienst rund um  
aktuelle Holzschutzthemen und mehr.

Regelmäßig bei Ihrem Farbenfachhändler!



[www.gori.de](http://www.gori.de)

[www.gori.at](http://www.gori.at)

Dyrup GmbH · Klosterhofweg 64 · D-41199 Mönchengladbach  
Tel.: +49 (0) 21 66 964 6 · Fax: +49 (0) 21 66 964 700

Dyrup GmbH · Wienerbergstraße 11/12 · A-1100 Wien  
Tel.: +43 (0) 1 99 460 64 24 · Fax: +43 (0) 1 99 460 64 25

