

GORI

Wenn's drauf ankommt.

SIEGEL

PARKETT- UND
TREPPENLACK

Gekonnter Auftritt. Wenn Bretter die Welt bedeuten.



 DYRUP

Der Robuste

GORI SIEGEL PARKETT- UND TREPPENLACK ist ein hochtransparenter und extrem widerstandsfähiger Universal-Klarlack. Er schützt Holzböden und Treppen, aber auch Geländer, Handläufe und andere stark strapazierte Hölzer (z. B. Türrahmen in Schulen oder Sitzbänke in öffentlichen Warteräumen) durch seine glasklare, robuste Oberfläche. Geruchsarm und schnell-trocknend, eignet er sich für bis zu zwei Anstriche innerhalb eines Tages. GORI SIEGEL PARKETT- UND TREPPENLACK kann auch in sensiblen Anwendungsbereichen wie z. B. auf Kinderspielgeräten eingesetzt werden, da er die Anforderungen der DIN/EN 71, Teil 3 erfüllt.



GORI – Streichen mit System

Die Oberflächenhärte der Beschichtung kann durch die Zugabe von GORI HÄRTER zusätzlich erhöht werden. Genaue Dosierungsanweisungen finden sich auf der Verpackung des Härter. Die Gebindegröße ist auf die des Lacks abgestimmt.



GORI SIEGEL PARKETT- UND TREPPENLACK



Im Überblick

Produktart	farbloser Parkett- und Treppenlack
Bindemittel	Acryl-PU verstärkt
Anwendungsbereich	innen
Glanzgrad	hochglänzend und seidenglänzend
Konsistenz	leicht tropfgehemmt
Reichweite (gehobeltes Holz)	10 m ² /l
Staubtrocken (Normklima)	0,5 Stunden
Überstreichbar (Normklima)	4 Stunden
Anstrichaufbau	3 Schichten
Anstriche pro Tag	maximal 2
Verarbeitung	Streichen, Rollen, Spritzen
Mischsystem	–

TIPP:

GORI SIEGEL PARKETT- UND TREPPENLACK kann auch als strapazierfähige Abschlusschicht auf Anstrichen mit GORI 33 FUTUR PLUS HOLZLASUR verwendet werden.



Nach Trocknung des Anstrichs
gemäß EN 71, Teil 3
für Kinderspielzeug geeignet!

Best.-Nr.	Farbton	Gebindegröße in Liter/ Gebinde pro VE		
		0,75/6	2,50/2	5,00/2
090	Farblos Hochglanz	•	•	•
050	Farblos Seidenglanz	•	•	•

Wenn's drauf ankommt, besser informiert:
Mit GORI aktiv, dem Infodienst rund um
aktuelle Holzschutzthemen und mehr.
Regelmäßig bei Ihrem Farbenfachhändler!



www.gori.de

www.gori.at

Dyrup GmbH · Klosterhofweg 64 · D-41199 Mönchengladbach
Tel.: +49 (0) 21 66 964 6 · Fax: +49 (0) 21 66 964 700

Dyrup GmbH · Wienerbergstraße 11/12 · A-1100 Wien
Tel.: +43 (0) 1 99 460 64 24 · Fax: +43 (0) 1 99 460 64 25

